PRESTATIEVERKLARING
Nr.0822/1104 – CPR - 20150223

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   0822/1104
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
   voor wegen en met verkeer belaste zones
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de certificaathouder:
   Topasfalt NV

   Maatschappelijke zetel:
   Oudenburgsesteenweg 106
   8400 Oostende
   Tel. +32 (0) 59 59 02 59

   info@topasfalt.be

   Exploitatiezetel:
   Stationsstraat 129
   8400 Oostende
   Tel. +32 (0) 59 59 02 50
   Fax. +32 (0) 59 59 09 99
   info@topasfalt.be

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de vermelde taken bestrijkt:
   Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
   Systeem 2+
6. De aangemelde instantie COPRO heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:
   - de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, en
   - de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek,
   en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 1137-CPR-0822/64-65 verstrekt.
7. Aangegeven prestatie

<table>
<tr><th>Essentiële kenmerken</th><th>Prestaties</th><th>Geharmoniseerde technische specificaties</th></tr>
<tr><td>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal
2. Stijfheid
3. Weerstand tegen permanente vervorming
4. Weerstand tegen vermoeiing
5. Stroefheid
6. Weerstand tegen afslijting
7. Reactie bij brand
8. Gevaarlijke bestanddelen
9. Duurzaamheid</td><td></td><td>EN13108-6 (2006) + EN 13108-6/AC (2008)</td></tr>
<tr><td>2,3,5,6,9</td><td>Korrelverdeling
(Doel percentage doorval)
<table><tr><th>Zeef (mm)</th><th>Doorval (%)</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>31.5</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>12.5</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>6.3</td><td>100</td></tr><tr><td>4</td><td>95</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

	2 59 1 51 0.5 46 0.25 36 0.125 30 0.063 25.3	
1,2,3,4,5,6,9	Bindmiddelgehalte 8.9%	
1,2,3,4,5,9	Minimale en maximale holle ruimten V_{min} NPD & $V_{max\ NPD}$	
1,9	Watergevoeligheid ITSR NPD	EN 12697- 12 methode B
1,2,3,4,9	Temperatuur bij productie Min. 200°C & Max. 240°C	
3,9	Weerstand tegen permanente vervorming NPD	
3,9	Holle ruimte gevuld met bitumen VFB_{min} NPD & VFB_{max} NPD	
3,9	Holle ruimte in aggregaat VMA_{min} NPD	
3,9	Marshallwaarden voor gebruik op vliegvelden NPD	
6,9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden AbrA NPD	
7,9	Reactie bij brand Euroclass NPD	
8,9	Gevaarlijke bestanddelen Geen	

8. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt, in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde certificaathouder:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 2015/02/23

Gedelegeerd bestuurder

Johan Verhelst