# PRESTATIEVERKLARING
# Nr.0822/6103 – CPR - 20160108

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   *0822/6103*
2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
   *voor wegen en met verkeer belaste zones*
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de certificaathouder:
   *Topasfalt NV*

   *Maatschappelijke zetel:*
   *Oudenburgsesteenweg 106*
   *8400 Oostende*
   *Tel. +32 (0) 59 59 02 59*

   *info@topasfalt.be*

   *Exploitatiezetel:*
   *Stationsstraat 129*
   *8400 Oostende*
   *Tel. +32 (0) 59 59 02 50*
   *Fax. +32 (0) 59 59 09 99*
   *info@topasfalt.be*

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de vermelde taken bestrijkt:
   Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:
   *Systeem 2+*
6. De aangemelde instantie COPRO heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:
   - de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, en
   - de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek,
   en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek 1137-CPR-0822/64-65 verstrekt.
7. Aangegeven prestatie

<table>
<tr><th>Essentiële kenmerken</th><th>Prestaties</th><th>Geharmoniseerde technische specificaties</th></tr>
<tr><td>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal<br>2. Stijfheid<br>3. Weerstand tegen permanente vervorming<br>4. Weerstand tegen vermoeiing<br>5. Stroefheid<br>6. Weerstand tegen afslijting<br>7. Reactie bij brand<br>8. Gevaarlijke bestanddelen<br>9. Duurzaamheid</td><td></td><td>EN13108-6 (2006) + EN 13108-6/AC (2008)</td></tr>
<tr><td>2,3,5,6,9</td><td>Korrelverdeling<br>(Doel percentage doorval)<br><table><tr><th>Zeef (mm)</th><th>Doorval (%)</th></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>31.5</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>100</td></tr><tr><td>12.5</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>98</td></tr><tr><td>8</td><td>89</td></tr><tr><td>6.3</td><td>83</td></tr><tr><td>4</td><td>68</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | 2 58<br>1 50<br>0.5 45<br>0.25 36<br>0.125 29<br>0.063 23.7 | |
| 1,2,3,4,5,6,9 | Bindmiddelgehalte 9.4% | |
| 1,2,3,4,5,9 | Minimale en maximale holle ruimten $V_{min}$ NPD & $V_{max\ NPD}$ | |
| 1,9 | Watergevoeligheid ITSR NPD | EN 12697- 12 methode B |
| 1,2,3,4,9 | Temperatuur bij productie Min. 200°C & Max. 230°C | |
| 3,9 | Weerstand tegen permanente vervorming NPD | |
| 3,9 | Holle ruimte gevuld met bitumen $VFB_{min}$ NPD & $VFB_{max}$ NPD | |
| 3,9 | Holle ruimte in aggregaat $VMA_{min}$ NPD | |
| 3,9 | Marshallwaarden voor gebruik op vliegvelden NPD | |
| 6,9 | Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden AbrA NPD | |
| 7,9 | Reactie bij brand Euroclass NPD | |
| 8,9 | Gevaarlijke bestanddelen Geen | |

8. De prestaties van het in punt 1 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt, in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde certificaathouder:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 2016/01/08

**Gedelegeerd bestuurder**

Johan Verhelst