Declaration of Performance. DoP

Nr. 822/64/2018/19RE-9350/0 - CRP - 20181127

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

   0822/9350

2. Beoogd gebruik:

   voor wegen en met verkeer belaste zones

3. Fabrikant:

   Topasfalt NV

   Maatschappelijke zetel:
   Oudenburgsesteenweg 106
   8400 Oostende
   Tel. +32 (0) 59 59 02 59
   info@topasfalt.be

   Exploitatiezetel:
   Stationsstraat 129
   8400 Oostende
   Tel. +32 (0) 59 59 02 50
   Fax. +32 (0) 59 59 09 99
   info@topasfalt.be

4. Gemachtigde:

   NVT

5. Systeem voor de beoordeling:

   Systeem 2+

6. Geharmoniseerde Standaard:

   EN13108-1:2006
   EN13108-1/AC:2008

   Aangemelde instantie:

   COPRO n°1137

   Technische beoordelingsinstantie:

   NVT

7. Aangegeven prestaties:

<table>
<tr><th>Essentiële kenmerken</th><th>Prestaties</th><th>Geharmoniseerde technische specificaties</th></tr>
<tr><td>1. Adhesie van het bindmiddel met het toeslagmateriaal
2. Stijfheid
3. Weerstand tegen permanente vervorming
4. Weerstand tegen vermoeiing
5. Stroefheid
6. Weerstand tegen afslijting
7. Reactie bij brand
8. Gevaarlijke bestanddelen
9. Duurzaamheid</td><td></td><td>EN 13108-1 tabel ZA.1b</td></tr>
<tr><td>1,2,3,4,5,9</td><td>Holle Ruimten: V_{min4}–V_{max9}</td><td>6.8</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Watergevoeligheid: $ITSR_{80}$</td><td>56</td></tr>
<tr><td>1,2,3,4,9</td><td>Temperatuur van het mengsel: 140-190°C</td><td>140-190</td></tr>
<tr><td>2,3,5,6,9</td><td>Korrelverdeling
(Doel percentage doorval)
<table>
<tr><th>Zeef (mm)</th><th>Doorval (%)</th></tr>
<tr><td>40</td><td>100</td></tr>
<tr><td>31.5</td><td>100</td></tr>
<tr><td>20</td><td>98</td></tr>
<tr><td>16</td><td>88</td></tr>
<tr><td>14</td><td>82</td></tr>
<tr><td>12.5</td><td>78</td></tr>
<tr><td>10</td><td>72</td></tr>
<tr><td>8</td><td>64</td></tr>
<tr><td>6.3</td><td>60</td></tr>
<tr><td>4</td><td>49</td></tr>
<tr><td>2</td><td>39</td></tr>
<tr><td>1</td><td>32</td></tr>
<tr><td>0.5</td><td>27</td></tr>
<tr><td>0.25</td><td>19</td></tr>
<tr><td>0.125</td><td>11</td></tr>
<tr><td>0.063</td><td>7.9</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>2,3,4,5,6,9</td><td>Bindmiddelgehalte: 3.1%</td><td></td></tr>
<tr><td>2,9</td><td>Stijfheid: $S_{min7000}$</td><td></td></tr>
<tr><td>4,9</td><td>Weerstand tegen vermoeiing</td><td></td></tr>
<tr><td>3,9</td><td>Weerstand tegen permanente vervorming: P_{NPD}</td><td></td></tr>
<tr><td>3,9</td><td>Weerstand tegen permanente vervorming in triaxiale drukproef: NPD</td><td></td></tr>
<tr><td>3,9</td><td>Holle ruimte in aggregaat</td><td></td></tr>
</table>

	VMA_{min} NPD	
6,9	Weerstand tegen afslijting door spijkerbanden $AbrA_{NPD}$	
7,9	Reactie bij brand Euroclass NPD	
8,9	Gevaarlijke bestanddelen Geen	

8. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie.

De prestaties van het product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt, in overeenstemming met verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van boven vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Johan Verhelst – Gedelegeerd bestuurder, Oostende